HOJA DE DATOS

DOK

Produal

Distributed by AKRIBIS



MÓDULOS DE PANTALLA DOK 010 Y DOK 420

DOK es un módulo de pantalla digital, que se puede utilizar como pantalla externa para, por ejemplo, transmisores de presión, caudal de aire, humedad relativa y temperatura. El rango de valor de visualización máximo es -1999 - 1999. Los módulos de visualización están disponibles en versiones de montaje empotrado o de superficie.

La señal de entrada del DOK 420 es de 4 - 20 mA y recibe tensión de alimentación de la señal de entrada. La señal de entrada DOK 010 es de 0 - 10 V y necesita una tensión de alimentación externa de 24 V para funcionar.

NOTA: La unidad de medida (°C, Pa, % HR, m/s), el rango y el número de decimales deben incluirse en el pedido.

Unidades de pantalla disponibles

DOK 420/010-K	DOK 420/010-P
Pa	Pa
kPa	kPa
bar	mbar
ppm	bar
%	mm
%HR	cm
m	m
m/s	CO_2
°C	CO_2 ppm
	g
	kg
	s
	min
	h
	%
	%HR
	m/s
	m^3/s
	m^3/h
	km/h
	l/s
	l/h
	V
	°C



Datos técnicos:

Demanda de tensión	10 V CC (DOK 420)
Fuente de alimentación	24 V CA/CC (DOK 010)
Pantalla	LCD, 3½ números y "-"
Temperatura ambiente	0 - 50 °C
Dimensiones (an. x al. x pr.)	
DOK 420/010-K	115 x 115 x 45 mm
DOK 420/010-P	75 x 77 x 20 mm
Alojamiento	
DOK 420/010-K	IP54, montaje en superficies
DOK 420/010-P	IP00, montaje empotrado

Cableado: DOK 420

1 4 - 20 mA +
3 4 - 20 mA -

Cableado: DOK 010

1 24 V CA/CC
2 0 V
3 0-10 V

Guía de pedidos:

Modelo	Número de producto	Descripción
DOK 010-K	1186010	pantalla digital, señal de 0 - 10 V (IP54)
DOK 010	1186011	pantalla digital, señal de 0 - 10 V (IP00)
DOK 420-K	1186012	pantalla digital, señal de 4 -20 mA (IP54)
DOK 420	1186013	pantalla digital, señal de 4 -20 mA (IP00)

Los productos cumplen los requisitos de la directiva 2014/30/UE y están en conformidad con los estándares EN61000-6-3 (Emisión) y EN61000-6-2 (Inmunidad).