HOJA DE DATOS

TRC-P-1A2T

Produal

Distributed by AKRIBIS



TRC-P-1A2T - Controlador de ambiente con pantalla táctil



Los controladores de ambiente TRC-P-1A2T se diseñan para el control de la climatización de espacios y presentan una moderna interfaz de pantalla táctil en color de 3,5 pulgadas de alta nitidez. Estos controladores presentan hasta dos etapas de control de las temperaturas de calefacción y de refrigeración, control de régimen del ventilador, control opcional de niveles de CO_2 y control de humedad. Las unidades se pueden utilizar en distintas aplicaciones de control de climatización, como unidades fancoil y sistemas de calefacción/refrigeración de zona y de techo radiante.

Los controladores TRC-P-1A2T presentan una salida analógica de 0...10 V CC, dos salidas de triac (24 V CA, máx. extracorriente de conexión 1 A), dos entradas de sensor externo, una entrada digital y un reloj de 7 días para programar los modos de funcionamiento. Estos dispositivos se ofrecen con comunicación Modbus RTU y BACnet MS/TP.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Valor
Alimentación	24 V CA (50/60 Hz, 22...28 V), < 200 mA / 24 V CC (22...28 V), < 80 mA
Medición de la temperatura interior	
Intervalo	0...50 °C (32...122 °F)
Precisión (25 °C / 77 °F)	±0,5 °C (0,9 °F)
Medición del CO_2 (modelos -CO2)	
Intervalo	0...5000 ppm
Precisión (25 °C / 77 °F)	±50 ppm + 3 % de lectura
Calibración	Automática
Tiempo de calentamiento	< 20 segundos
No linealidad	< 1 % de la escala completa
Constante de tiempo	2 min
Medición de la humedad (modelos RH)	
Intervalo	0…100 %hr
Precisión (25 °C / 77 °F)	Típ. ±2 %hr (20...80 %hr)

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Propiedad	Valor
Salidas	
Salidas analógicas	1 x 0...10 V CC, 0,14 mA, impedancia de entrada ≥ 73 kΩ
Salidas de triac	2 x 24 V CA, extracorriente de conexión max. 1 A (conmutación a 0 V). Requiere alimentación a 24 V CA.
Entradas	
Entradas analógicas	2 x sensores externos NTC 10 (RI1 y RI2). Las entradas resistivas también pueden usarse como contactos sin potencial. Opción AI: 2 x entradas de 0..10 V CC (reemplaza a RI1 y RI2).
Entradas digitales	1 x entrada digital, contacto sin potencial, impedancia <1 kΩ
Comunicación (modelos MOD)	Modbus RTU
Velocidad de bus	9600*/19200/38400/57600/76800 bits/s
Paridad	Ninguna*/impar/par
Bits de parada	1 o 2
Carga de la unidad	1/2 UL
Comunicación (modelos BAC)	BACnet MS/TP
Velocidad de bus	9600*/19200/38400/57600/76800 bits/s
Paridad	Ninguna*/impar/par
Bits de parada	1 o 2
Carga de la unidad	1/2 UL
Pantalla	Pantalla táctil retroiluminada de 3,5 pulgadas, 320 x 480 píxeles, 255 mil colores
Categoría de equipo (IEC 60664-1)	III
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	0...50 °C (32...122 °F)
Humedad	0...95 %hr (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	
Temperatura	-30...70 °C (-22...158 °F)
Humedad	0...95 %hr (sin condensación)
Terminales de cableado (fuente de alimentación y salidas analógicas)	
Tipo de hilos	Macizo o multifilar
Medida de hilo	Macizo: 0,14...2,5 mm^2, multifilar: 0,14...1,50 mm^2 / 26...14 AWG (UL)
Medida de brida de tornillo	2,4 x 1,6 mm
Terminales de cableado (comunicación y entradas)	Terminales inclinados
Tipo de hilos	Macizo o multifilar
Medida de hilo	0,14...1,5 mm^2 / 26...14 AWG (UL)
Medida de brida de tornillo	2,4 x 1,8 mm
Carcasa	
Clase de protección	IP20
Materiales	Plásticos de policarbonato autoextinguibles
Montaje	En caja de montaje empotrada (distancia entre orificios 60 mm)
Dimensiones (an. x al. x pr.)	88 x 112 x 43 mm
Peso	220 g

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Propiedad	Valor
	* = Ajuste de fábrica

Cableado

Aviso: El cableado de los dispositivos y su puesta en servicio solo deben ser realizados por profesionales cualificados. Efectúe siempre el cableado del dispositivo en una red eléctrica que no presente tensión.


Aviso: Este producto es un aparato de categoría III según IEC 60664-1. El producto solo se puede conectar a una red eléctrica SELV (tensión extrabaja de seguridad).

PRECAUCIÓN: El producto solo puede conectarse a una red eléctrica con categoría de sobretensión I o II según la norma IEC 60664-1. Utilice una protección externa contra sobretensiones si el dispositivo está conectado a una red eléctrica con categoría de sobretensión III.

PRECAUCIÓN: Los cables utilizados deben tener un mínimo de aislamiento de 230 V CA para el cableado SELV, si la caja de montaje también incluye cableado de tensión de 230 V CA.

PRECAUCIÓN: Utilice hilos macizos o virolas de cable si se utilizan cables multifilares.

PRECAUCIÓN: No conecte motores de ventiladores en paralelo. Cada producto puede controlar un único motor de ventilador.




Y1	Salida analógica, 0...10 V CC, configurable (la función predeterminada es el régimen del ventilador)	**Importante:** La longitud máxima del cable es de 30 m.
TR2	Salida de triac 2, 24 V CA, extracorriente de conexión max. 1 A (conmutación a 0 V), configurable (la función predeterminada es la refrigeración) **Importante:** La longitud máxima del cable es de 30 m.	
G0	0 V, común	
24V	Alimentación, 24 V CA/CC	
G0	0 V, común	
TR1	Salida de triac 1, 24 V CA, extracorriente de conexión max. 1 A (conmutación a 0 V), configurable (la función predeterminada es la calefacción) **Importante:** La longitud máxima del cable es de 30 m.	
RI2	Entrada de sensor de temperatura exterior 2, NTC 10 (0...10 V CC con opción AI)	**Importante:** La longitud máxima del cable es de 3 m.
RI1	Entrada de sensor de temperatura exterior 1, NTC 10 (0...10 V CC con opción AI)	
Din	Entrada digital, contacto sin potencial	

485A+	Modbus RTU / BACnet MS/TP, RS-485
485B-	**Nota:** El bus no está aislado galvánicamente.
G0	0 V, común

Información para pedidos

			Type	0	1	2	3	4	5	6
0	Controladores de zona con pantalla táctil			6001	R		2			
1	Tipo de dispositivo	Controlador de zona	TRC-P-1A2T		R					
2	Comunicación	Modbus	-MOD			M				
		BACnet	-BAC			B				
3	Fuente de alimentación	24 Vca/cc	-24				2			
4	Mediciones adicionales	Sin mediciones adicionales						0		
		Humedad relativa	-RH					1		
		CO_2	-CO2					2		
		Humedad relativa y CO_2	-RH-CO2					3		
5	Opciones avanzadas	Sin opciones avanzadas							0	
		Entradas de 0 a 10 Vcc (sustituyen a las entradas RI)	-AI						1	
6	Color de la carcasa	Blanco (RAL 9010)	-W							W
		Negro (RAL 8022)	-B							B

Dimensiones



Normas y directivas admitidas

Norma	Descripción
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética (CEM).
2014/35/UE	Directiva de baja tensión (DBT).
2011/65/UE	Directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2).
EN 61000-6-1:2019	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Norma	Descripción
EN 61000-6-3:2021	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
EN 60730-1:2016	Dispositivos de control eléctrico automático. Parte 1: Requisitos generales.

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info